

04 juni 2020

Berker:**Q.3 serie:****Beskrivelse**

Afbrydere og stikkontakter skal være i europæisk modulbaseret system. Bestående af indsatser, afdækning/tangenter samt rammer, med fysisk indsatsmål 59,3x59,3mm og som ét modul baseret opbygning. Anvendte materiel skal have en kapslingsklasse på IP20.

Afbrydere

1-polet afbryder, korrespondanceafbryder, trykafbryder.
Mærkestrøm: 16AX.
Mærkespænding: 250V.
Indsatse leveres med fjedreklemmer.

Stikkontakter

2-pol stikkontakt med side/- eller pindjord.
Mærkestrøm: 16A.
Mærkespænding: 250V.
Frekvens 50/60Hz.
Indsatse leveres med fjedreklemmer samt pillesikring

Rammer

Ramme udført med skarp front, skarpe hjørner samt skyggekant mod væg
Dimensioner:
Bredde 80,5mm.
Højde ved 1 modul 80,5mm, 2 modul 151,5mm,
3 modul 222,5mm, 4 modul 293,5mm, 5 modul 364,5mm
Dybde 9,9mm.
11,7mm afstand mellem indsatser.

Farver

Leveres i RAL farverne, udført i Duroplast:
9010 hvid, 7021 antracit, 3003 rød, 6029 grøn, 2003 orange

Udbudsbeskrivelser

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.wexoe.dk