

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

Tlf.: +45 45 46 58 00
Web: wexoe.dk
Email: wexoe@wexoe.dk

04 juni 2020

Berker:

S.1 serie:

Materialer og produkter

Afbrydere og stikkontakter skal være i europæisk modulbaseret system bestående af indsætter, afdækning/tangenter samt rammer, med fysisk indsætsmål 55x55mm og alle som ét modul baseret system
Anvendte materialer skal have en kapslingsklasse på IP20.

Indsætte

Afbrydere

Type:
1-pollet afbryder, korrespondanceafbryder, trykafbryder
Mærkestrøm: 16AX.
Mærkespænding: 250V.

Stikkontakter

Type:
2-pol stikkontakt med sidejord, passende til 1 modul.
Mærkestrøm: 16A.
Mærkespænding: 250V.
Frekvens 50/60Hz.
Forsikring: Maks. 16A.
Indsætte leveres med fjedreklemmer samt pillesikring
Farve og overflade: Hvid Ral 9010 med mat overflade

Rammer

Type:
Ramme udført med buet front, samt skarpe hjørner.
Dimensioner:
Bredde 80,5mm.
Højde ved 1 modul 80,5mm, 2 modul 151,5mm,
3 modul 223mm, 4 modul 294mm, 5 modul 365mm
Dybde 7,5mm.
14mm afstand mellem indsætter.
Farve og overflade: Hvid Ral 9010 med mat overflade.

Udbudsbeskrivelser

Nærværende materiale er beregnet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører. Det er til enhver tid den beskrivende parts ansvar at tilpasse teksterne til det konkrete projekt og sikre, at udbudsbeskrivelserne overholder de gældende love og regler. For mere information henvises til www.wexoe.dk