Drift og vedligeholdelse

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

Tlf.: +45 45 46 58 00
Web: wexoe.dk
Email: wexoe@wexoe.dk

24 marts 2020

Rengøring af Hager installationskanaler

I daglig brug vil der sætte sig smuds på installationskanaler, som – alt efter materiale og lakering – kan fjernes med forskellige rengøringsmidler. Herunder følger vores anbefalinger mht. rengøring:

Generelt:
I de fleste tilfælde rækker det at anvende en hårdt opvredet klud i varmt vand tilsat en almindelig, mild sæbeopløsning.

For kunststof kanaler anbefaler vi Hagers rengøringsmiddel til kunststofoverflader: Bestnr. VZ404, EAN-nummer 3250616664043, der leveres i praktisk forstøverflaske.

Kanaler af hård PVC
- Anvend (med forsigtighed) et fedtopløsende rengøringsmiddel. Almindelige husholdningsprodukter vil ikke være egnet.

Kanaler af halogenfri kunststof
- Som ved kanaler af hård pvc anvendes fedtopløsende rengøringsmidler uden opløsningsmidler eller rensebenzin.
- Almindelige husholdningsprodukter vil ikke være egnet.

Kanaler i aluminium, natureloxeret
- Ældre skidtaflejringer samt transportskader eller normale brugs-slid-mærker trænger for det meste ikke gennem den hårde eloxal skal. Den slags mærker fjernes med en mild sæbeopløsning eller pimpsten opløst i vand.
- Almindelige husholdningsprodukter er ikke egnet.

Fortsættes på næste side

Kanaler i stål eller aluminium – pulverlakeret

- Overfladen kan rengøres med en hårdt opvredet klud i varmt vand tilsat en almindelig, mild sæbeopløsning.
- Der kan også anvendes opløsningsmidler som alkohol, acetone eller benzin.
- Almindelige husholdningsprodukter er ikke egnet.